

# Интегрированная купольная ИК-камера WZ45

www.bosch.ru



**BOSCH**

Разработано для жизни



Advantage Line

Интегрированная купольная камера WZ45 с режимом «день/ночь» представляет собой вандалозащищенную, удобную, устанавливаемую на поверхность камеру для эффективного круглосуточного наблюдения. Камера WZ45N оснащена ПЗС-матрицей с механическим фильтром 540 ТВЛ и 18 эффективными ИК-светодиодами и обеспечивает яркие изображения в дневное время и активное инфракрасное ночное видение на расстоянии до 18 м.

Всепогодная камера WZ45 оснащена рядом практических усовершенствований и идеально подходит для использования в школах, на коммерческих объектах и в исправительных учреждениях.

## Свойства

- ▶ Прочная вандалозащищенная конструкция
- ▶ Простая настройка параметров камеры
- ▶ Высокое разрешение (540 ТВЛ)
- ▶ Исключительное качество ночного видения
- ▶ Пригодна для эксплуатации при любых погодных условиях (класс защиты IP66)

### Техническое описание

Видео	
Камера с ПЗС-матрицей	1/3-дюймовый ПЗС с механическим фильтром
Фильтрация	Механический фильтр
Разрешение	Высокое разрешение 540 ТВЛ
Чувствительность в ночное время	0 люкс (ИК-подсветка вкл.)
Переключение день/ночь	Управляется фотоэлементом, автоматическое
Электронный затвор	От 1/50 до 1/100000 с (PAL), от 1/60 до 1/100000 с (NTSC)
Выходной сигнал	Композитный видеосигнал 1 В, 75 Ом
Выходное соединение	Разъем BNC
Соотношение сигнал-шум	Более 48 дБ
Гамма	0,45
Объектив	Варифокальный объектив 3-12 мм с автоматической диафрагмой
Светодиоды	Высокопроизводительный массив из 18 инфракрасных светодиодов
Длина волны	850 нм
Механические характеристики	
Корпус	Вандалозащищенная купольная камера, устанавливаемая на поверхность
Подвес	3-осевой шарнир для удобства установки
Конструкция	Прочный алюминий
Покрытие	Серебристый
Кабелепровод	1/2 дюйма, NPT
Электрические характеристики	
Потребляемая мощность	4,5 Вт макс.
Напряжение	12 В пост. тока или 24 В перем. тока
Источник питания	Не входит в комплект
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	От -30 °C до +55 °C
Условия эксплуатации	Класс защиты IP66
Сертификаты и согласования	
Регион	Сертификация
Европа	CE
Стандарты	
	ANSI C63.4: 2009
	FCC, части 2 и 15, цифровые устройства класса B
	UL 60065, 7-я редакция. 2007-12-11
	CAN/CSA-C22.2 № 60065-03, 1-я редакция, 2006-04 + A1:2006
	EN 55022: 2006+ A1: 2007 (AS/NZS CISPR 22: 2006) (Класс A)
	EN50130-4:1995+A1:1998+A2:2003
	EN61000-3-2:2006
	EN 61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005
	LVD 2006/95/EC

	EN60065:2002 + A1:2006 + A11:2008
	IP66, IEC 60529 (2001), IEC 60529:(2002)
Информация для заказа	
VDI-245V03-2 WZ45 Интегрированная купольная ИК-камера, NTSC	VDI-245V03-2
VDI-245V03-1 WZ45 Интегрированная купольная ИК-камера, PAL	VDI-245V03-1
VDI-245V03-2U WZ45 Интегрированная купольная ИК-камера, NTSC	VDI-245V03-2U
VDI-245V03-1U WZ45 Интегрированная купольная ИК-камера, PAL	VDI-245V03-1U
UPA-2430-60 Блок питания	UPA-2430-60
Дополнительные аксессуары	
EX-DOM45 Сменный купол	EX-DOM45

### Представлен (кем/чем):

**Russia:**  
 Robert Bosch ООО  
 Security Systems  
 13/5, Akad. Korolyova str.  
 129515 Moscow, Russia  
 Phone: +7 495 937 5361  
 Fax: +7 495 937 5363  
 Info.bss@ru.bosch.com  
 ru.securitysystems@bosch.com  
 www.bosch.ru