

Высокопроизводительные плоские ЖК-мониторы серии UML с диагональю 17, 19 и 20 дюймов

www.bosch.ru



- ▶ Изображение высокого разрешения – 500 ТВЛ, 1600 x 1200 (UML-202-90) или 1280 x 1024 (UML-192-90 и UML-172-90)
- ▶ Режим «картинка в картинке» или функция разделения экрана для просмотра видеоизображений на экране ПК
- ▶ Аналоговый вход RGB, цифровой вход DVI и цифровой вход HDMI
- ▶ Два (2) композитных входа BNC и проходные выходы
- ▶ Вход Y/C-сигнала (S-video) и проходные входы композитного видеосигнала и аудиосигнала

Линейка высокопроизводительных ЖК-мониторов Bosch объединяет высокопроизводительные ЖК-мониторы высокого разрешения (SXGA/UXGA) для отображения видео, которые могут использоваться в качестве дисплея оператора с модулем DCN «Автоматическое управление камерами». Эти современные мониторы с эргономичным и элегантным дизайном оснащены цветным TFT-дисплеем с активной матрицей.

Техническое описание

Электрические характеристики

	UML-172-90	UML-192-90	UML-202-90
Номинальное напряжение	110/230 В перем. тока, 50/60 Гц	110/230 В перем. тока, 50/60 Гц	110/230 В перем. тока, 50/60 Гц
Диапазон напряжения	90–256 В перем. тока	90–256 В перем. тока	90–256 В перем. тока

Потребляемая мощность при номинальном напряжении	<45 Вт	<50 Вт	70 Вт
Формат синхронизации	PAL / NTSC	PAL / NTSC	PAL / NTSC
ЖК-панель	TFT	TFT	TFT
Размер экрана (верт. x гориз.)	338 x 270 мм	376 x 301 мм	408 x 306 мм
Видимая область экрана	17" (432 мм) по диагонали	19" (483 мм) по диагонали	20,1" (511 мм) по диагонали

Размер пиксела: (Г x В)	0,264 x 0,264 мм	0,294 x 0,294 мм	0,255 x 0,255 мм
Разрешение	1280 x 1024 пиксела, 500 ТВЛ номинально	1280 x 1024 пиксела, 500 ТВЛ номинально	1600 x 1200 пикселей, 500 ТВЛ номинально
Формат изображения	5:4	5:4	4:3
Отображаемые цвета	16,7 миллионов цветов	16,7 миллионов цветов	16,7 миллионов цветов
Время отклика	< 5 мс (номинально)	< 5 мс (номинально)	< 16 мс (номинально)
Подсветка	Две (2) флуоресцентные лампы с холодным накалом, время службы 50 000 часов при яркости 50 %	Четыре (4) флуоресцентные лампы с холодным накалом, время службы 50 000 часов при яркости 50 %	Шесть (6) флуоресцентных ламп с холодным накалом, время службы 45 000 часов при яркости 50 %

Механические характеристики

	UML-172-90	UML-192-90	UML-202-90
Корпусные Материал	Передняя панель и корпус: оцинкованное железо		Передняя панель: пластик ABS Корпус: оцинкованное железо
Цвет покрытия	Черный		
Кронштейн	Установка на стену при помощи стандартного кронштейна, 100 мм центры, резьба M4		

Размеры (Ш x В x Г)

Монитор	389,7 x 348,9 x 74,5 мм	428,5 x 379,0 x 79,5 мм	460,4 x 395,1 x 81,0 мм
---------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Масса

Монитор	5,86 кг	6,36 кг	7,50 кг
---------	---------	---------	---------

Условия эксплуатации

	Все модели		
Рабочая Температура	От 0 °C до 40 °C		

Хранение Температура	От -20 °C до +60 °C
Относительная влажность	10-90% (без конденсации)

Дополнительная информация о мониторах содержится в справочнике по системам видеонаблюдения.

Информация для заказа

UML-172-90 17-дюймовый цветной ЖК-монитор
17-дюймовый (432 мм) цветной ЖК-монитор, разрешение 1280 X 1024, VGA, DVI, HDMI, CVBS, аудио, 120/230 В перем. тока, 50/60 Гц
номер для заказа **UML-172-90**

UML-192-90 19-дюймовый цветной ЖК-монитор
19-дюймовый (483 мм) цветной ЖК-монитор, разрешение 1280 X 1024, VGA, DVI, HDMI, CVBS, аудио, 120/230 В перем. тока, 50/60 Гц
номер для заказа **UML-192-90**

UML-202-90 20-дюймовый цветной ЖК-монитор
20-дюймовый (501 мм) цветной ЖК-монитор, разрешение 1600 X 1200, VGA, DVI, HDMI, CVBS, аудио, 120/230 В перем. тока, 50/60 Гц
номер для заказа **UML-202-90**

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru