

Серия Extreme от Bosch

Руководство по быстрому выбору



BOSCH

Разработано для жизни



EX10

EX36N

EX27DMX

EX30

ZX55

Основные характеристики

- ▶ Камера «день/ночь» для любых условий окружающей среды
- ▶ Водонепроницаемая и герметичная камера для использования в условиях холода и жары
- ▶ Диапазон рабочих температур от -60°C до +60°C
- ▶ Водонепроницаемая и соответствующая стандарту IP67/NEMA 6P камера для применения на автомойках и в условиях моря
- ▶ Экономичная, с низким энергопотреблением
- ▶ Запатентованная безанкерная конструкция No-Grp для обеспечения максимальной безопасности в местах с повышенным риском
- ▶ Установка заподлицо в углу любой комнаты для полного обзора помещения, включая пространство под самой камерой
- ▶ Вандализационная камера с защитой от несанкционированного вскрытия
- ▶ Полускрытая (850 нм) или скрытая (940 нм) с инфракрасной подсветкой для эффективного формирования изображений в любых условиях освещения
- ▶ Обладает функциональными возможностями камер IP и инфракрасных камер для максимальной безопасности и гибкости
- ▶ Испытана и оптимизирована для работы в жарких условиях пустыни при температуре до +65°C
- ▶ Отражающий солнцезащитный козырек защищает от бликов при ярком солнечном свете
- ▶ Герметичный корпус, защищенный от пыли и песчаных бурь
- ▶ Инфракрасная подсветка для безупречного видеонаблюдения в ночное время
- ▶ Технология Black Diamond обеспечивает формирование изображений в ночных условиях с распознаванием до 100 м
- ▶ Прочная всепогодная конструкция, соответствующая стандарту IP66/NEMA4
- ▶ Мощный сигнал, изображения с низким уровнем шума, снижает скорость передачи данных, уменьшает объем памяти для хранения данных и оптимизирует анализ видеоданных
- ▶ Простота монтажа
- ▶ Модель IP с возможностью установки интеллектуальной системы анализа видеоданных от Bosch
- ▶ Высокоэффективная камера «день/ночь» для видеонаблюдения за периметром и наблюдения за особо важными объектами
- ▶ Технология Black Diamond увеличивает радиус наблюдения до 300 м; изображения в полной темноте с возможностью распознавания
- ▶ Прочная всепогодная конструкция, соответствующая стандарту IP67/ NEMA 4X, с отверстиями отвода тепла для повышенной надежности и эффективности
- ▶ Модели IP с возможностью установки интеллектуальной системы анализа видеоданных от Bosch
- ▶ Встроенный кронштейн для установки на стену или столб

Коды заказа

EX10MX404B-P	EX36C702W-P	EX27DMX4V0550W-P	EX30MNX8V0550B-P	VEI-558V90-11BS
EX10MX406B-P	EX36MNX802W-P	EX27DMX404W-P	EX30MNX9V0550B-P	VEI-559V90-11BS
EX10MX412B-P	EX36MNX902W-P	EX27DMX406W-P	EX30MNX8V0550W-P	VEI-558V90-11BP
	NEC-360F02-11W		EX30MNX9V0550W-P	VEI-559V90-11BP
	NEC-360F04-11W		NEI-308V05-11B	NEI-558V90-11BS
	NEI-368F02-11W		NEI-309V05-11B	NEI-559V90-11BS
	NEI-368F04-11W		NEI-308V05-11W	NEI-558V90-11BP
	NEI-369F02-11W		NEI-309V05-11W	NEI-559V90-11BP

Серия Extreme от Bosch

Руководство по быстрому выбору



BOSCH

Разработано для жизни

	EX10	EX36N	EX27DMX	EX30	ZX55
Назначение					
Разрешение камеры	540 ТВЛ	540 ТВЛ, цветная 540 ТВЛ, монохромная	540 ТВЛ, цветная 540 ТВЛ, монохромная	540 ТВЛ, цветная 540 ТВЛ, монохромная	540 ТВЛ, цветная 540 ТВЛ, монохромная
Фокусное расстояние объектива	3,6 мм, 6 мм или 12 мм	2, 5 мм или 3,6 мм	фиксированный объектив 3,6 мм или 6 мм варифокальный объектив 5-50 мм	Объектив с ИК-коррекцией 5-50 мм варифокальный объектив с автоматической диафрагмой	Объектив с ИК-коррекцией 9-90 мм варифокальный объектив с автоматической диафрагмой
ИК-подсветка? [Да/Нет]	НЕТ	ДА, 850 или скрытая (940 нм) Инфракрасная светодиодная подсветка Black Diamond	НЕТ	ДА, 850 или скрытая (940 нм) Инфракрасная светодиодная подсветка Black Diamond	ДА, 850 или скрытая (940 нм) Инфракрасная светодиодная подсветка Black Diamond
Переключение день/ночь? [Да/Нет]	ДА, переключение уровня видеосигнала	ДА, управление при помощи фотоэлемента, автоматическое переключение	ДА, управление при помощи фотоэлемента, автоматическое переключение	ДА, управление при помощи фотоэлемента, автоматическое переключение	ДА, управление при помощи фотоэлемента, автоматическое переключение
Максимальный диапазон ночного видения	Неприменимо	10 м, 850 нм	Неприменимо	100 м, 850 нм	300 м, 850 нм
Наличие IP версии? [Да/Нет]	НЕТ	ДА	НЕТ	ДА	ДА
Конструкция					
Материал	Нейлон, полученный литьем под давлением	Сталь с окном LEXAN 1/4 дюйма, защита от несанкционированного вскрытия	Прочный литой и штампованный алюминий	Прочный литой и штампованный алюминий	Штампованный алюминий, поликарбонат, сплав ABS
Стандартный цвет и отделка	Черный	Окрашенный в белый	Белое порошковое покрытие	Черное покрытие, эмаль горячей сушки	Белый анодированный корпус с окрашенными солнцезащитными устройствами из акрилуретана
Размеры	132 x 76 мм [5.2 x 3.0"]	224 x 134 x 155 мм	89 x 91 x 222 мм [3.5 x 3.6 x 8.7"]	131 x 139 x 207 мм	296 x 236 x 377 мм
Вес	0,375 кг	1,2 кг	1,4 кг	1,4 кг	8,6 кг
Питание					
Вход питания	12 - 24 В переменного / постоянного тока	12 - 24 В переменного / постоянного тока	12 - 24 В переменного / постоянного тока	12 - 24 В переменного / постоянного тока	12 - 24 В переменного / постоянного тока
Потребляемая мощность	1,4 Вт макс.	11 Вт макс. [с ИК-подсветкой]	4,5 Вт макс.	36 Вт макс. [с ИК-подсветкой]	58 Вт макс.
Условия эксплуатации					
Атмосферостойкость	IP67 / NEMA6 / NEMA6P	Неприменимо	IP66/NEMA4	IP66 / NEMA4	IP67 / NEMA4
Рабочая температура	от -60°C до +60°C [-76°F to 140°F]	от -50°C до +50°C [-58°F to +122°F]	от -50°C до +65°C [-58°F to +149°F]	от -50°C до +50°C [-58°F to +122°F]	от -50°C до +50°C [-58°F to +122°F]
Дополнительное оборудование					
Блок питания	PSU-230-24-100W	PSU-230-24-100W	PSU-230-24-100W	PSU-230-24-100W	PSU-230-24-100W
Кронштейн	Поставляется с двойным U-образным кронштейном и совместима с другими кронштейнами	Монтируется заподлицо в углу комнаты	Поставляется с двойным U-образным кронштейном и совместима с другими кронштейнами	Настенный кронштейн с кабелепроводом входит в комплект, другие элементы поставляются отдельно	Настенный кронштейн с кабелепроводом входит в комплект, другие элементы поставляются отдельно
Области применения					
	Применение на море, промышленные холодильники, мойки, очистные сооружения	Тюрьмы, больничные помещения, помещения для наблюдения за сном, лифты	Жаркий пустынный климат, сталелитейные заводы	Места, подверженные актам вандализма, коммерческие и промышленные предприятия, коммунальные сооружения	Пограничный контроль, охрана периметров, охрана ценного имущества