


Инфракрасная цилиндрическая IP-камера с режимом «день/ночь»

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



Advantage Line

ONVIF

Инфракрасная цилиндрическая IP-камера Bosch NTC-255-PI представляет собой готовую к использованию надежную сетевую камеру. Данная камера делает высокоэффективную технологию Bosch доступной для использования в небольших офисах и на объектах розничной торговли, являясь экономичным решением для широкого спектра применений.

Надежный алюминиевый корпус камеры разработан для наблюдения вне помещений и в помещениях, где возможно попадание в камеру воды. Встроенный активный инфракрасный прожектор обеспечивает эффективное видение при очень слабом освещении.

Технология сжатия H.264 обеспечивает четкие изображения при снижении требований к пропускной способности канала и экономии ресурсов устройства хранения данных до 30%.

Свойства

- ▶ Высокопроизводительный активный инфракрасный прожектор
- ▶ Четкие изображения движущихся объектов
- ▶ Одновременная двухпоточковая передача (поток H.264 и M-JPEG)
- ▶ Надежная конструкция для наружной установки (класс защиты IP66)
- ▶ Простое подключение

2 | Инфракрасная цилиндрическая IP-камера с режимом «день/ночь»

Техническое описание

| Питание | |
|------------------------------|--|
| Входное напряжение | +12 В пост. тока или Технология Power over Ethernet (PoE) |
| Потребляемая мощность | 6,0 Вт (макс.) |
| Видео | |
| Тип матрицы | ¼-дюймовая КМОП |
| Разрешение матрицы (пиксели) | 640 x 480 |
| Чувствительность | 1,0 люкс (ИК-режим выкл.) 0 люкс (ИК-режим вкл.) |
| Разрешение видео | VGA, QVGA |
| Сжатие видеосигнала | H.264 MP (профиль Main Profile); H.264 BP+ (профиль Baseline Profile Plus); M-JPEG |
| Максимальная частота кадров | 30 кадров/с |
| Ночное видение | |
| Расстояние | 25 м (82 фута) |
| Светодиод | Высокоэффективный массив из 32 светодиодов, 850 нм |
| Объектив | |
| Тип объектива | Варифокальный, от 3,7 до 10 мм, диафрагма, управляемая сигналом постоянного тока, F1,4 - закр., переключение режимов День/Ночь |
| Крепление объектива | Монтаж на плате |
| Соединение | |
| Аналоговый видеовыход | Разъем 2,5 мм только для установки |
| Тревожный вход | Активация КЗ или 5 В пост. тока |
| Релейный выход | Макс. входные характеристики: 1 А 24 В пост./перем. тока |
| Аудио | |
| Аудиовход | Разъем "Line In" |
| Аудиовыход | Разъем "Line Out" |
| Аудиосвязь | Двунаправленная, полный дуплекс |
| Стандарт аудиосжатия | G.711, L16 (в реальном времени и запись) |
| Программное управление | |
| Настройка устройства | Через веб-браузер или программу управления видеонаблюдением |
| Сеть | |
| Протоколы | HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, Telnet, IGMPv2/v3, SMTP, SNMP, FTP, клиент DHCP, ARP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, 802.1x, iSCSI |
| Ethernet | 10/100 Base-T, автоопределение, полу/полнодуплексный, RJ-45 |
| PoE | По стандарту IEEE 802.3af |
| Механические характеристики | |
| Размеры (В x Ш x Г) | 100 x 100 x 291 мм (3,94 x 3,94 x 11,46 дюйма) |
| Вес | Около 1,55 кг (3,42 фунта) |

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch OOO
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru

| Условия эксплуатации | |
|--|---------------------------------------|
| Рабочая температура | |
| Камера | От -20 °C до +55 °C |
| Температура хранения | От -20 °C до +70 °C |
| Влажность | 10–80% (без конденсации) |
| Сертификаты и согласования | |
| Регион | Сертификация |
| Европа | CE |
| Стандарты | |
| | EN 60950-1 |
| | UL 60950-1 |
| | UL 60950-22 |
| | CAN/CSA-C22.2 № 60950-1 |
| | CAN/CSA-C22.2 № 60950-22 |
| | EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003 |
| | FCC, часть 15, подраздел В, класс В |
| | Директива по ЭМС (2004/108/EC) |
| | EN 55022, класс В |
| | EN 61000-3-2 :2006 |
| | EN 61000-3-3 : 1995+A1 :2001+A2 :2005 |
| | EN 55024 |
| | VCCI J55022 V2 / V3 |
| | AS/NZS CISPR 22 (аналогично CISPR 22) |
| | ICES-003, класс В |
| | EN 50121-4:2006 |
| | IEC 60825-1 |
| Сертификация продукта | CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI |
| Защита от проникновения | IP66 |
| Информация для заказа | |
| NTC-255-PI Инфракрасная цилиндрическая IP-камера | NTC-255-PI |