

Цилиндрическая IP-камера HD 720p с ИК-подсветкой и режимом «день/ночь»

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



Advantage Line

ONVIF

Цилиндрическая IP-камера Bosch NTC-265-PI HD 720p с ИК-подсветкой представляет собой готовую к использованию надежную сетевую камеру. Данная камера делает высокоэффективную технологию Bosch доступной для использования в небольших офисах и на объектах розничной торговли, являясь экономичным решением для широкого спектра применений.

Надежный алюминиевый корпус с классом защиты IP66 предохраняет камеру от попадания влаги и пыли при работе в сложных условиях. Встроенные ИК-светодиоды обеспечивают качественный ночной мониторинг с дальностью съемки в полной темноте 25 м.

Технология сжатия H.264 позволяет получить четкие изображения, одновременно обеспечивая снижение требований к пропускной способности канала и экономии ресурсов устройства хранения данных до 30%.

Свойства

- ▶ HD-видео с разрешением 720p
- ▶ Режим «день/ночь» со съемным ИК-фильтром
- ▶ Встроенный ИК-прожектор с дальностью действия 25 м
- ▶ Интеллектуальный детектор движения
- ▶ Надежная конструкция с защитой класса IP66

2 | Цилиндрическая IP-камера HD 720p с ИК-подсветкой и режимом «день/ночь»

Техническое описание

Питание	
Входное напряжение	+12 В пост. тока или PoE (Power over Ethernet)
Потребляемая мощность	6,72 Вт (макс.)
Видео	
Тип матрицы	¼-дюймовая КМОП
Разрешение матрицы (пиксели)	1280 x 800
Чувствительность	0.3 люкс (ИК-подсветка выкл.) 0 люкс (ИК-подсветка вкл.)
Разрешение видео	720p, 480p, 240p
Сжатие видеосигнала	H.264 MP (профиль Main Profile); H.264 BP+ (профиль Baseline Profile Plus); M-JPEG
Максимальная частота кадров	30 кадров/с
Ночное видение	
Дальность	25 м
Светодиод	Высокоэффективный массив из 32 светодиодов, 850 нм
Объектив	
Тип объектива	Варифокальный, от 2,7 до 9 мм, диафрагма, управляемая сигналом постоянного тока (DC), F1,2 - закр., переключение режимов День/Ночь
Крепление объектива	Монтаж на плате
Подключение	
Аналоговый видеовыход	Разъем BNC
Тревожный вход	Активация КЗ или 5 В пост. тока
Релейный выход	Макс. входные характеристики: 1 А 24 В пост./перем. тока
Аудио	
Аудиовход	Разъем «Line In»
Аудиовыход	Разъем «Line Out»
Аудиосвязь	Двухнаправленная, полный дуплекс
Стандарт аудиосжатия	G.711, L16 (в реальном времени и запись)
Программное управление	
Настройка устройства	Через веб-браузер или программу управления видеонаблюдением
Сеть	
Протоколы	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP, IGMP V2/V3, ICMP, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, SNTP, SNMP (V1, MIB-II), 802.1x, SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP)
Ethernet	10/100 Base-T, автоопределение, полу/полнодуплексный, RJ-45
PoE	По стандарту IEEE 802.3af
Механические характеристики	
Размеры (В x Ш x Г)	100 x 100 x 291 мм
Масса	1,6 кг

Условия эксплуатации	
Рабочая температура	
Камера	От -20 °С до +50 °С
Температура хранения	От -20 °С до +70 °С
Влажность	Отн. влажность менее 90% (без конденсации)
Сертификаты и согласования	
Стандарты	
	EN 60950-1
	UL 60950-1
	UL 60950-22
	CAN/CSA-C22.2 № 60950-1
	CAN/CSA-C22.2 № 60950-22
	EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003
	FCC, часть 15, подраздел В, класс В
	Директива по ЭМС (2004/108/EC)
	EN 55022, класс В
	EN 61000-3-2 :2006
	EN 61000-3-3 : 1995+A1 :2001+A2 :2005
	EN 55024
	VCCI J55022 V2 / V3
	AS/NZS CISPR 22 (аналогично CISPR 22)
	ICES-003, класс В
	EN 50121-4:2006
	IEC 60825-1
Сертификация продукта	CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI
Класс защиты корпуса	IP66

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru